

# Odporučania na pripojenie termostatov COMPUTHERM série E k sieti Wi-Fi

1. Na pripojenie termostatu k sieti Wi-Fi musí telefónna aplikácia v synchronizačnej ponuke automaticky rozpoznať názov (SSID) siete Wi-Fi, ku ktorej chcete termostat pripojiť, a potrebné je iba zadať heslo. Aby toto rozpoznanie fungovalo, sú potrebné tieto podmienky:
  - a. Počas inštalácie a používania sú telefónnej aplikácií poskytnuté všetky potrebné povolenia.
  - b. Telefón je pripojený k sieti Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť termostat.
  - c. Vo vašom telefóne je aktivovaná funkcia určovania polohy (údaje o polohe GPS) a aplikácia má povolenie na jej použitie.Ak aplikácia nerozpozná názov siete Wi-Fi automaticky, skontrolujte tieto nastavenia.
2. Skúste reštartovať smartphone a vypnúť/odpojiť smerovač Wi-Fi a Wi-Fi termostat na 3 minúty. Po reštartovaní zariadení skúste synchronizáciu vykonať znova.
3. Termostat sa dá pripojiť iba k sieti Wi-Fi 2,4 GHz. Skontrolujte, či je sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť, skutočne sieťou 2,4 GHz Wi-Fi. Ak váš smerovač dokáže súčasne vytvoriť sieť Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz, vypnite počas synchronizácie 5 GHz Wi-Fi sieť alebo funkciu „band steering“ smerovača, ak je zapnutá.
4. Vypnite smerovač Wi-Fi. Vytvorte Wi-Fi hotspot s iným smartfónom s rovnakým názvom (SSID) a heslom ako sieť Wi-Fi, ku ktorej chcete pripojiť termostat. Pripojte svoj smartphone k tomuto hotspotu Wi-Fi a potom skúste pripojiť termostat k tomuto hotspotu. Ak je pripojenie úspešné, vypnite tento hotspot Wi-Fi, potom znova zapnite smerovač Wi-Fi a počkajte, kým sa k smerovaču pripojí termostat.
5. Ak používate zosilňovač signálu Wi-Fi, skúste ho vypnúť, aby ste pripojili termostat priamo k sieti Wi-Fi smerovača. Ak bez zosilňovača signálu nie je signál Wi-Fi dostatočne silný, skúste termostat a smerovač posunúť bližšie k sebe (aspoň počas synchronizácie). Po úspešnom spárovaní môžete zosilňovač signálu Wi-Fi v prípade potreby znova zapnúť.
6. Obnovte (resetujte) smerovač na továrenské nastavenia, prekonfigurujte ho a skúste znova pripojiť termostat k sieti Wi-Fi.
7. Ak chcete pripojiť váš termostat k sieti Wi-Fi vytvorenej bránou (kombinovaný modem + smerovač), ktorú poskytuje poskytovateľ služieb, potom:
  - a. Skúste zadať adresu serverov DNS poskytovateľa služieb ručne (zvyčajne je k dispozícii na webovej stránke poskytovateľa služieb) v nastaveniach servera DNS brány. Potom reštartujte bránu a skúste znova pripojiť termostat k sieti Wi-Fi.
  - b. Skúste použiť doplnkový smerovač Wi-Fi. Pripojte tento ďalší smerovač k jednému z výstupných portov brány a potom pripojte termostat k sieti Wi-Fi doplnkového smerovača.